

# Paquetes de potencia hidráulica



CONDUX

## Paquetes portátiles de potencia hidráulica

Estas fuentes de potencia corresponden perfectamente a los requisitos de potencia de los tiracables y sopladores de fibra óptica Condux. La fuente de potencia es un motor Honda de 5.5 HP (4.1 kW) (gasolina), Honda de 9 HP (6.7 kW) Honda (gasolina) o Briggs & Stratton V-Twin Vanguard de 16 HP (11.9 kW) (gasolina). Incluye arrancador eléctrico, enfriador hidráulico de gran capacidad, mecanismos de desconexión rápida, mecanismo de apagado por bajo nivel de aceite y neumáticos de 16" (406 mm) de diámetro.

### Número de catálogo Descripción

|          |  |
|----------|--|
| 08675750 | Paquete de potencia hidráulica de 5.5 HP, gasolina (4.5 GPM a 1500 psi), seco, unidad internacional* |
| 08675760 | Paquete de potencia hidráulica de 5.5 HP, gasolina (4.5 GPM a 1500 psi), húmedo, unidad nacional*    |
| 08675700 | Paquete de potencia hidráulica de 9 HP, gasolina (5.9 GPM a 1800 psi)                                |
| 08675200 | Paquete de potencia hidráulica de 16 HP, gasolina (8.2 GPM a 2000 psi)                               |
| 08675210 | Cubierta de paquete de potencia hidráulica de 16 HP  |

\*Sólo envíos internacionales.



Paquete de potencia hidráulica de 16 HP

Paquete de potencia hidráulica de 9 HP

Paquete de potencia hidráulica de 5.5 HP

TRACCIÓN DE CABLES

### Specifications

| Power Pack Size                 | 5.5 HP Hydraulic Power Pack  | 9 HP Hydraulic Power Pack   | 16 HP Hydraulic Power Pack  |
|---------------------------------|--|---|---|
| Use Product                     | LW Fiber Optic Cable Blower  | HD Fiber Optic Cable Blower   | Fiber Optic Cable Puller  |
| Part Number                     | <b>08675760 - Wet (Domestic)</b><br><b>08675750 - Dry (International)</b>  | <b>08675700</b>   | <b>08675200</b>   |
| Hyd. System                     | Open Center  | Open Center   | Open Center   |
| Frame Type                      | Two wheel mobile unit  | Two wheel mobile unit   | Two wheel mobile unit   |
| Length                          | 23.5 in (597 mm)   | 26.5 in (673 mm)  | 35.0 in (889 mm)  |
| Width                           | 17.0 in (432 mm)   | 20.0 in (508 mm)  | 29.0 in (736 mm)  |
| Height                          | 21.0 in (533 mm)   | 27.5 in (698 mm)  | 32.0 in (812 mm)  |
| Weight (Dry)                    | 94 lbs (42.6 kg)   | 143 lbs (64.9 kg)   | 233 lbs (105.6 kg)  |
| Filtration                      | 10 Micron Return Line Canister Type  | 10 Micron Return Line Canister Type                                     | 10 Micron Return Line Canister Type                                     |
| Oil Cooler                      | Air to Oil   | Air to Oil  | Air to Oil  |
| Engine                          | Gas<br>Honda, 5.5 HP (4.1 kW) @ 3,900 RPM                                  | Gas<br>Honda, 9 HP (6.7 kW) @ 3,600 RPM                                 | Gas<br>Briggs & Stratton V-Twin Vanguard, 16 HP (11.9 kW) @ 3,600 RPM   |
| Fuel                            | .97 gallons/3.67 liters  | 1.6 gallons/6.1 liters  | 5.0 gallons/18.9 liters   |
| Hydraulic Oil (Useable)         | 1.75 gallons/6.62 liters   | 5.0 gallons/18.9 liters   | 5.0 gallons/18.9 liters   |
| Hydraulic Rated Flow            | GPM @ PSI   LPM @ BAR<br>5.3 @ 0   20.1 @ 0<br>4.5 @ 1,500   17.03 @ 103.5 | GPM @ PSI   LPM @ BAR<br>6.8 @ 0   25.8 @ 0<br>5.9 @ 1,800   22.4 @ 125 | GPM @ PSI   LPM @ BAR<br>9.1 @ 0   34.4 @ 0<br>8.2 @ 2,000   31.0 @ 138 |
| Hydraulic Relief Valve Pressure | 1,800.0 PSI (123.2 BAR)  | 2,150.0 PSI (148.3 BAR)   | 2,150.0 PSI (148.3 BAR)   |

## Accesorios para paquetes de potencia hidráulica

### Número de catálogo

| Número de catálogo | Descripción   |
|--------------------|---|
| 08675858           | Juego de manguera hidráulica, manguera de 20' (6 m) con acoplamientos     |
| 08780384           | Manguera hidráulica con múltiple de control de flujo                      |
| 02260000           | Acoplamiento hidráulico, hembra, cara plana                               |
| 02260100           | Sujetador 2FFN38-12NPT-F / Bruning FF371-8FP                              |
| 02260200           | Acoplamiento hidráulico, macho, cara plana                                |
| 02260201           | Sujetador 2FFN38-12NPT-M / Bruning FF372-8FP                              |
| 02260201           | Tapón contra polvo, acoplamiento macho                                    |
| 02260201           | Tapón contra polvo, acoplamiento hembra                                   |
| 02286416           | Extensión de conjunto de cordón eléctrico, 2 patas, recto, 20' (6 m)      |
| 08675240           | Adaptador de cordón eléctrico para tiracables de fibra óptica             |
| 08761248           | Cordón eléctrico con adaptador para encendedor de cigarrillos de vehículo |



Tapones contra polvo

Acoplamientos