

Polywater® Lubricant J

Polywater® Lubricant J es un gel a base de agua de alto rendimiento, limpio y de secado lento. Lubricant J ofrece la mayor reducción de tensión en todos los tipos de operaciones de tracción de cables. Se recomienda especialmente para tramos largos, tracciones con muchas curvas y operaciones en entornos calientes. A secarse, Lubricant J forma una delgada película lubricante que se mantiene resbalosa durante meses. No daña a las personas, es seguro para el medio ambiente, es compatible con todos los materiales de revestimiento de cables y se aplica con facilidad.

Número de catálogo	Descripción	Cant. por paquete
08230300	Botella flexible de 1 cuarto (0.9 litros)	12 por caja
08230310	Bolsa de 1/2 galones (1.9 litros) (en cubo)	10 por cubo
08230301	Recipiente de 1 galón (3.8 litros)	4 por caja
08230305	Cubo de 5 galones (19 litros)	1
08230355	Tambor de 55 galones (208 litros)	1



Polywater® Lubricant WJ

Lubricant WJ es la versión no congelante del lubricante estándar Lubricant J.

Número de catálogo	Descripción	Cant. por paquete
08230400	Botella flexible de 1 cuarto (0.9 litros)	12 por caja
08230410	Bolsa de 1/2 galones (1.9 litros) (en cubo)	10 por cubo
08230401	Recipiente de 1 galón (3.8 litros)	4 por caja
08230405	Cubo de 5 galones (19 litros)	1
08230455	Tambor de 55 galones (208 litros)	1

Polywater® Lubricant PJ

Polywater® Lubricant PJ es una versión que puede verterse del lubricante Polywater® Lubricant J. Ofrece las mismas características comprobadas de Polywater® Lubricant J en los aspectos clave, como lubricidad, compatibilidad con cables y facilidad de limpieza, pero es más fácil de aplicar en lugares donde es práctico verter el lubricante.

Número de catálogo	Descripción	Cant. por paquete
08230501	Recipiente de 1 galón (3.8 litros)	4 por caja
08230504	2 Recipiente de 1/2 galones (9.5 litros)	2 por caja
08230505	Cubo de 5 galones (19 litros)	1
08230555	Tambor de 55 galones (208 litros)	1

Lubricantes para tracción o soplado de cables de fibra óptica, vea las páginas 93 y 117.

